

DS Farvekort

Overfladebelægning	Polyester						Polyester perforeret*	GreenCoat Pro BT Mat	GreenCoat Pural BT Mat			Aluzink AZ 185+			COR-TEN®	Kobber
Overfladetykkelse	25 µm						25 µm	36 µm	50 µm			-			-	-
Korrosionsbestandighedsklasse	RC3						RC3	RC5	RC5+			RC4			-	-
	Godstykkelser i mm						Godstykkelser i mm	Godstykkelser i mm	Godstykkelser i mm			Godstykkelser i mm			Godstykkelser i mm	Godstykkelser i mm
Farve	0,40	0,50	0,60	0,75	1,00	1,50	0,50	0,60	0,50	0,60	0,75	0,50	0,60	0,75	0,60	0,60
Hvid - nærmeste RAL 9016		•					•		•							
Gråhvid - nærmeste RAL 9002		•	•	•	•	•										
Gåsevingegrå - nærmeste RAL 7038		•														
Lysegrå - nærmeste RAL 7040		•	•	•					•		•					
Limestone Grey - nærmeste RAL 7044								•								
Antracit - nærmeste RAL 7016		•	•	•			•		•	•	•					
Tegl rød - nærmeste RAL 8004		•	•	•					•	•	•					
Rødbrun - nærmeste RAL 8012		•	•	•					•	•	•					
Rød - nærmeste RAL 3013		•														
Mosgrøn - nærmeste RAL 6005		•		•												
Resedagrøn - nærmeste RAL 6011		•														
Mørkegrøn - nærmeste RAL 6020		•	•	•			•				•					
Leaf Green - nærmeste RAL 6003								•								
Nøddebrun - nærmeste RAL 8011		•	•	•												
Acorn Brown - nærmeste RAL 8017								•								
Sort - nærmeste RAL 9011	•	•	•						•	•						
Silver - nærmeste RAL 9006		•	•	•				•								
Dark silver - nærmeste RAL 9007		•	•					•								
Aluzink AZ 185+												•	•	•		
COR-TEN®															•	
COR-TEN®, patineret																
Kobber																•
DS Garanti Læs mere på www.ds-staalprofil.dk	20 år							40 år	50 år	20 år			20 år	80 år		

- Lagervare.
- Så længe lager haves.
- * Perforeringsgrad ca. 32,8 %. Hulstørrelse ca. 3 mm. Hulafstand ca. 5 mm.

Der tages forbehold for, at den trykte farve kan afvige fra den faktiske farve. DS Stålprofil stiller naturligvis altid farveprøver til rådighed. Ændringer i farvekortet kan forekomme. Læs om vores garantibestemmelser på www.ds-staalprofil.dk

Vær opmærksom på, at der ved valg af metalliske overflader som fx aluzink, galvaniseret, aluminium, corten etc. kan forventes en uens visuel fremtoning. Denne uens visuelle fremtoning er ikke reklambestemmelset.



GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

DS Stålprofil tilbyder en række byggevarer fremstillet af bæredygtigt organisk belagt stål fra SSAB Swedish Steel. GreenCoat® er SSABs brand for innovative og bæredygtige organisk belagte stålløsninger til tag og facader. GreenCoat® tilbyder æstetik af høj kvalitet, fås i en bred vifte af klassiske og moderne farver og tilbyder en lang levetid med en garanti på op til 30 år. Det giver bygherrer og arkitekter nye muligheder for at designe kreative og innovative bygninger, mens de bruger de mest bæredygtige organiske belagte stålprodukter på markedet. De fleste GreenCoat®-produkter har en bæredygtig belægning, hvor en høj andel af den fossile råolie er blevet erstattet af svensk rapsolie. Derudover er stål et af de få materialer, der tilbyder en 100 procent lukket genbrugsløje. Det betyder, at stål kan bruges effektivt igen og igen uden at dets egenskaber eller ydeevneegenskaber går tabt - og det uden skadeligt affaldsprodukt. Begge disse faktorer gør GreenCoat® organisk belagt stål til det mest miljøvenlige tilbud på markedet for tag og facader.

DS Stålprofil A/S er certificeret forhandler af GreenCoat®.