

Styrke på alle fronter™



DS Sandwichpaneler

DS Hipertec Roof Sound - tagpanel

Den danske byggebranche er i stigende grad begyndt at anvende færdige elementer, der er fremstillet og samlet under kontrollerede forhold. Gevinsten er en ensartet høj kvalitet, større fleksibilitet og et mindre forbrug af dyre håndværker-timer ude på byggepladsen. Med sandwichpaneler får du udvendig og indvendig beklædning med en kerne af isolering i montagevenlige paneler. Vælg fra en bred palet af udvendige profiler, egenskaber, farver og tilbehør. Vi rådgiver også gerne om statik, isolering, støjdæmpning, montage mv.

Anvendelse

- Tag

Fordele

- Hurtig montage
- Stor designfrihed
- Kort byggeperiode
- Tilpasses og dimensioneres til det enkelte projekt

MEMBER OF
IFBS



Beklæd med styrke og stolthed

Spar dyre montagetimer på byggepladsen. Sandwichpanelerne giver dig udvendig tagbeklædning, isoleringskerne og indvendig beklædning i en montageklar løsning af ensartet høj kvalitet.

TEKNISK DATA DS Hipertec Roof Sound

Panel-tykkelse mm (t)	Plade-tykkelse mm (udv.)	Plade-tykkelse mm (indv.)	Vægt kg/m ²	Maks. længde m	Dæk-bredde mm	Varmeoverføringskoeff. U W/m ² K	Standard-emballage antal/pakke
60/98	0,60	0,60	16,40	22	1.000	0,71	11
80/118	0,60	0,60	18,60	22	1.000	0,54	9
100/138	0,60	0,60	20,80	22	1.000	0,43	8
120/158	0,60	0,60	23,00	22	1.000	0,36	7
150/188	0,60	0,60	25,20	22	1.000	0,29	5
200/238	0,60	0,60	27,40	22	1.000	0,22	4

- Selvbærende tagpanel opbygget med stål på ud- og indvendig side og en kerne af ikke-brandbar mineraluld.
- Lakeret standard med polyesterlak på ud- og indvendig side.
- Mulighed for andre overflader på forespørgsel.
- Lydreduktion R'w = 33-35 dB (dog afhængig af tykkelsen).
- Tillæg for længder under 2 meter.

