

Styrke på alle fronter™

DS Sinusprofil

35-143



Sinusprofilet er forholdsvis nyt i dansk erhvervs-, institutions- og landbrugsarkitektur. Til gengæld har populariteten været støt stigende gennem de seneste år, hvor stadig flere ikoniske sinusbyggerier, f.eks. Brøndby Stadion, har set dagens lys. Den bølgede geometri gør sinuspladen arkitektonisk distinkt og utrolig stærk. Af samme grund er profilet en af de mest holdbare løsninger til f.eks. store tagflader på især industribygninger, haller og kontordomiciler. Du kan vælge mellem flere forskellige belægninger og et bredt udvalg af farver for størst mulig designfrihed. Sinusplader indgår perfekt i kombination med andre materialer.

Anvendelse



- Tag
- Facade

Fordele

- Stærk sideoverlæg
- Hurtig montage
- Lang levetid



DS Sinus 35-143 (tag- og vægprofil)



Fordele ved bæreben

- Hurtigere montage
- Sikkerhed for tæt sideoverlæg
- Korrekt montage af overlapskrue



Beklæd med styrke og stolthed

Det karakteristiske bølgeprofil er et populært valg til tag og facader. Profilet indgår godt i kombinationer med andre materialer, hvor der kan skabes spændende arkitektoniske effekter.

TEKNISK DATA DS Sinusprofil 35-143

Profilhøjde	35 mm
Dækbredde	1.000 mm
Pladebredde	1.080 mm
Maksimum pladelængde	12.000 mm*
Maksimum pladelængde ved smigskæring	7.000 mm
Minimum taghældning	5°
Vægt pr. m ²	0,50 mm: 4,86 kg / 0,60 mm: 5,79 kg 0,75 mm: 6,85 kg
Vejledende lægteafstand	0,50 mm: 1.300 mm / 0,60 mm: 1.500 mm 0,75 mm: kontakt DS Stålfprofil
Tolerancer	Længde = +/- 10 mm Bredde = +/- 10 mm
Overfladebelægninger / Korrosionsbestandighed	GreenCoat Pural BT 50 µm / RC5 GreenCoat Pural BT Mat 50 µm / RC5 GreenCoat Pro BT Mat 50 µm / RC5 Polyester 25 µm / RC3 Aluzink AZ 185+


* Mindste bestilling for plader over 10.000 mm = 10 plader.

Korrosionsklasserne fra RC1 til RC5 viser, hvor korrosionsbestandig overfladen er.

Overfladen med en RC5 klassificering er mest modstandsdygtig mod korrosion.

Overfladerne fås i mange forskellige farver.

Se farveprogram på ds-staalprofil.dk



Alle vore tagprofiler fås med DS Dropstop, der minimerer kondensdryp fra stålpladerne.

Se mere på ds-staalprofil.dk

GREENCOAT[®]
COLORFUL STEEL