

DS Farvekort

Overfladebelægning	Polyester							GreenCoat Palux BT	GreenCoat Pro Mat BT	GreenCoat Pural BT	GreenCoat Pural Mat BT	Pladur IceCrystal	Polyester perforeret *	Aluzink AZ 185+						
Overfladetykkelse	25 µm							30 µm	36 µm	50 µm	50 µm	36 µm	25 µm	-						
Korrosionsbestandighedsklasse	RC3							RC5	RC5	RC5	RC5	RC4	RC3	RC4						
	Godstykke i mm							Godstykke i mm	Godstykke i mm	Godstykke i mm			Godstykke i mm	Godstykke i mm	Godstykke i mm					
Farve	0,40	0,50	0,60	0,75	0,88	1,00	1,50	0,50	0,60	0,60	0,50	0,60	0,75	0,50	0,60	0,60	0,50	0,50	0,60	0,75
Hvid - nærmeste RAL 9016	•	•									•						•			
Gråhvid - nærmeste RAL 9002	•	•	•	•	•	•	•													
Gåsevingegrå - nærmeste RAL 7038		•																		
Lysegrå - nærmeste RAL 7040	•	•	•	•							•									
Antracit - nærmeste RAL 7016	•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•					
Tegl rød - nærmeste RAL 8004		•	•	•				•	•		•									
Rødbrun - nærmeste RAL 8012		•	•	•	•															
Rød - nærmeste RAL 3013		•	•								•									
Mosgrøn - nærmeste RAL 6005		•		•																
Resedagrøn - nærmeste RAL 6011		•																		
Mørkegrøn - nærmeste RAL 6020		•	•	•										•			•			
Nøddebrun - nærmeste RAL 8011		•	•	•																
Sort - nærmeste RAL 9011	•	•	•					•	•		•	•		•	•					
Silver - nærmeste RAL 9006		•	•	•						•										
Dark silver - nærmeste RAL 9007		•	•							•										
Relief silver - nærmeste RAL 9006																•				
Relief sort - nærmeste RAL 9011																•				
Aluzink AZ 185+																		•	•	•
DS Garanti Læs mere på www.ds-staalprofil.dk	20 år							30 år	30 år	30 år	30 år	30 år	25 år	20 år						

- Lagervare
- * Perforeringsgrad ca. 32,8 %. Hulstørrelse ca. 3 mm. Hulafstand ca. 5 mm

Der tages forbehold for, at den trykte farve kan afvige fra den faktiske farve.
DS Stålstålprofil stiller naturligvis altid farveprøver til rådighed. Ændringer i farvekortet kan forekomme.
Læs om vores garantibestemmelser på www.ds-staalprofil.dk

DS Stålstålprofil A/S anbefaler, at vores kunder altid påstræber komplette materialeleverancer, da succes-sive leveringer til det samme projekt medfører øget risici for nuanceforskelle i overfladebehandlingen.

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

DS Stålstålprofil tilbyder en række byggevarer fremstillet af bæredygtigt organisk belagt stål fra SSAB Swedish Steel. GreenCoat® er SSABs brand for innovative og bæredygtige organisk belagte stålløsninger til tag og facader. GreenCoat® tilbyder æstetik af høj kvalitet, fås i en bred vifte af klassiske og moderne farver og tilbyder en lang levetid med en garanti på op til 30 år. Det giver bygherrer og arkitekter nye muligheder for at designe kreative og innovative bygninger, mens de bruger de mest bæredygtige organiske belagte stålprodukter på markedet. De fleste GreenCoat®-produkter har en bæredygtig belægning, hvor en høj andel af den fossile råolie er blevet erstattet af svensk rapsolie. Derudover er stål et af de få materialer, der tilbyder en 100 procent lukket genbrugsløje. Det betyder, at stål kan bruges effektivt igen og igen uden at dets egenskaber eller ydeevneegenskaber går tabt - og det uden skadeligt affaldsprodukt. Begge disse faktorer gør GreenCoat® organisk belagt stål til det mest miljøvenlige tilbud på markedet for tag og facader. DS Stålstålprofil A/S er certificeret forhandler af GreenCoat®.

MEMBER OF
IFBS

