

Farvekort DS Sandwichpanel

Farvegruppe 1	12 µm	25 µm	50 µm	Foodsafe overflade	RC2	RC3
Gråhvid nærmeste RAL 9002		●	●			●
Lysegrå nærmeste RAL 7035		●				●
Cremer nærmeste RAL 9001		●				●
Lyselfenben nærmeste RAL 1015		●				●
Hvid nærmeste RAL 9010		●		●		●
Farvegruppe 2	12 µm	25 µm	50 µm	Foodsafe overflade		
Resedagrøn nærmeste RAL 6011		●				●
Silber nærmeste RAL 9006		●	●			●
Dark silver nærmeste RAL 9007		●	●			●
Farvegruppe 3	12 µm	25 µm	50 µm	Foodsafe overflade		
Ildrød nærmeste RAL 3000		●				●
Oxidrød nærmeste RAL 3009		●	●			●
Enzianblå nærmeste RAL 5010		●				●
Mørkegrøn nærmeste RAL 6020		●				●
Antracit nærmeste RAL 7016		●	●			●
Støvgrå nærmeste RAL 7037		●				●
Kobberbrun nærmeste RAL 8004		●				●
Nøddebrun nærmeste RAL 8011		●				●
Indvendigt	12 µm	25 µm	50 µm	Foodsafe overflade		
Gråhvid nærmeste RAL 9002	●				●	
Gråhvid med Stucco nærmeste RAL 9002	●				●	

Der tages forbehold for, at den trykte farve kan afvige fra den faktiske farve.
DS Stålprofil stiller naturligvis altid farveprøver til rådighed.
Ændringer i farvekortet kan forekomme.

Kvalitet udvendig

Stålkvalitet: S 280/320, Z 275 efter DIN EN 10326-3
Tykkelse: 0,60 mm paneler med skum
0,50/0,60 mm paneler med glasuld
0,60 mm paneler med stenuld

Kvalitet indvendig

Stålkvalitet: S 280/320, Z 275 efter DIN EN 10326-3
Tykkelse: 0,45 mm paneler med skum
0,50/0,60 mm paneler med glasuld
0,45/0,60 mm paneler med stenuld

Specielle/andre kvaliteter

Spørg ved ønske om specielle kvaliteter.