

Styrke på alle fronter™



# DS Sandwichpaneler

## DS Siscorooft 4G 1000 - tagpanel

Den danske byggebranche er i stigende grad begyndt at anvende færdige elementer, der er fremstillet og samlet under kontrollerede forhold. Gevinsten er en ensartet høj kvalitet, større fleksibilitet og et mindre forbrug af dyre håndværker-timer ude på byggepladsen. Med sandwichpaneler får du udvendig og indvendig beklædning med en kerne af isolering i montagevenlige paneler. Vælg fra en bred palet af udvendige profiler, egenskaber, farver og tilbehør. Vi rådgiver også gerne om statik, isolering, støjdæmpning, montage mv.

### Anvendelse

- Tag

### Fordele

- Hurtig montage
- Stor designfrihed
- Kort byggeperiode
- Tilpasses og dimensioneres til det enkelte projekt

MEMBER OF  
**IFBS**



# Beklæd med styrke og stolthed

Spar dyre montagetimer på byggepladsen. Sandwichpanelerne giver dig udvendig tagbeklædning, isoleringskerne og indvendig beklædning i en montageklar løsning af ensartet høj kvalitet.

## TEKNISK DATA DS Siscoroof 4G 1000 - tagpanel

Panel-tykkelse mm (t)	Plade-tykkelse mm (udv.)	Plade-tykkelse mm (indv.)	Vægt kg/m <sup>2</sup>	Maks. længde m	Dæk-bredde mm	Varmeover-føringskoeff. U W/m <sup>2</sup> K	Standard-emballege antal/pakke	Brand-reaktion
30/68	0,60	0,45	11,10	22	1.000	0,80	22	PUR - B-s3,d0 PIR - B-s2,d0 (+ B-s1,d0)
40/78	0,60	0,45	11,50	22	1.000	0,60	18	PUR - B-s3,d0 PIR - B-s2,d0 (+ B-s1,d0)
60/98	0,60	0,45	12,30	22	1.000	0,40	14	PUR - B-s3,d0 PIR - B-s2,d0 (+ B-s1,d0)
80/118	0,60	0,45	13,10	22	1.000	0,30	10	PUR - B-s3,d0 PIR - B-s2,d0 (+ B-s1,d0)
100/138	0,60	0,45	13,90	22	1.000	0,24	8	PUR - B-s3,d0 PIR - B-s2,d0 (+ B-s1,d0)
120/158	0,60	0,45	14,70	22	1.000	0,20	8	PUR - B-s3,d0 PIR - B-s2,d0 (+ B-s1,d0)
150/188	0,60	0,45	15,90	22	1.000	0,16	5	PUR - B-s3,d0 PIR - B-s2,d0 (+ B-s1,d0)

- Selvbærende tagpanel opbygget med stål på ud- og indvendig side og med en kerne i enten PUR eller PIR skum.
- Lakeret standard med polyesterlak på ud- og indvendig side. På indvendig side 15 µm PU lak.
- Mulighed for andre farver og lakkvaliteter.
- Lydreduktion R'w 0 25 dB.
- Indvendig side kan leveres med Stucco overflade.
- Kan leveres med Cut Back ved tagfod.
- Mulighed for pakning med A-side op.
- Tillæg for længder under 2 meter.

